

タイヤ
チェンジャー



DL-650R

DL-650R	
適用リム径	アルミ8~18インチ/スチール10~20インチ 移動クランプ式
リム幅	3~12インチ
最大リム直径	980mm
モーター	三相 200v 0.75kw
ビードブリーカー圧力	1,400kg
使用空気圧	0.8~1.2Mpa
本体寸法 mm	最大寸法 幅760×奥行950×高さ1,740
重量 (ネット)	185kg

ホイール balancer CB-702R

5種類の測定モード、自動校正機能付



CB-702R		
ホイール取付け方法	フロント/バックコーン兼用式	
対象ホイール	リム直径	12~24インチ (304.8mm~609.6mm)
	リム幅	1.5~12インチ (38.1mm~304.8mm)
	最大タイヤ径	650mm
	最大重量	65kg
測定	時間	8秒
	環境温度	0~45°C
	バランス速度	180rpm
	モード	DYN・STA・ALU1・ALU2・ALU3
表示	2面同時デジタル表示	
	ウェイト量	ノーマルモード 1g単位表示 最小5g ファインモード 5g以下を表示
	ウェイト取付け位置	LED点灯
	バランス追い込み終了表示	0g
入力条件	ディスタンス・ダイヤ・ワイド +/- キーにて入力	
校正方法	キャリブレーション専用100gウェイトによる自動校正	
電源	三相200v 50~60Hz 400w	
本体寸法 mm	幅700×奥行850×高さ1,160	
重量	118kg (ネット)・146kg (グロス)	

ホイール balancer 標準付属品とオプション備品



標準付属品

1. フランジ
2. テーパーコーン44.5~74.5
3. テーパーコーン72~102
4. テーパーコーン98~150
5. コーンフランジ
6. ウェイトプライヤー
7. クイックロックナット
8. キャリパー
9. コーンスプリング
10. クランプフット

オプション備品



バイク用アダプター14mm
シャフト付15~25mm
10mmシャフトも有り (CB-102)
ボルト固定A/P (CB-103)



ユニバーサルセンタリングフランジ
3-6-5-6穴用 (CB-103)