

MICROPROCESSOR WHEEL BALANCING MACHINE

ユーロスター ホイール balancer シリーズ

# EuroStar

## マイクロプロセッサ 高精度ホイール balancer

- 6種類の豊富な測定モード
  - ・ダイナミック(スタンダード)
  - ・スタティック
  - ・アルミホイールモード(7種)
  - ・モーターサイクルダイナミック
  - ・ウエイトマッチングモード
  - ・ビデンウエイトモード(隠しウエイト)
- 自己診断・自動校正機能  
万一調整がずれてきたとき、簡単な操作で再調整ができる  
自動校正機能を搭載しています。(CAL)
- アルミ裏取りウエイト位置指定機能付(Alu-P)  
アウターウエイトを裏取りする場合、ウエイト貼付け位置を指示でき、ディスタンスバーにより正確な位置に張り付けることができます。
- ヒデンウエイト(隠しウエイト)によりスポークホイールもすっきりホイールスポークの裏側に分割して取り付けることができます。
- ワンタッチ電磁ブレーキでウエイト打ち込みが楽になりました  
ウエイトポジションでブレーキングすることにより、ポジショニング精度が向上します。
- 超低速回転で安全性向上  
測定回転数は90rpmと超低速回転で大変安全です。



EU660SWC

EU660LLTE



LED照明・レーザーインジケータ



EU660TE

ヨーロッパの新風...  
テクノロジーの進化...ユーロスター

仕様		EU660	EU660SWC	EU660TE	EU660LLTE
型式		EU660	EU660SWC	EU660TE	EU660LLTE
対象車種		軽・乗用車・中型トラック・二輪			
ホイールリム径		1.1"~28.0"			
ホイールリム幅		1.5"~20.0"			
最大タイヤ径		1,117mm(ガード付き)			
最大タイヤ幅		600mm(ガード付き)			
タイヤ・ホイール重量		75Kg			
測定時間		7秒			
測定回転数		90/130RPM			
表示		2面同時デジタル			
ウエイト量		ノーマルモード 最少5g・5gステップ ファインモード 1g毎表示			
停止機能		自動停止			
LED照明・レーザーインジケータ		-			
電源		単相100V (50/60Hz 100W)			
入力方法		ディスタンス・自動入力			
		リム径.....自動入力		リム幅.....自動入力	
サイズ mm		W.1200xD.610xH.1060		W.1280xD.1130(1100)xH.1680(1400)	
重量		71Kg		90Kg(ホイールカバー付)	

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。  
※本機はSS適合機種ではありません。

## 62-40 EuroStar マイクロプロセッサ 高精度ホイール balancer

- 6種類の豊富な測定モード
  - ・ダイナミック(スタンダード)
  - ・スタティック
  - ・アルミホイールモード(7種)
  - ・モーターサイクルダイナミック
  - ・ウエイトマッチングモード
  - ・ビデンウエイトモード
- 自己診断・自動校正機能  
万一調整がずれてきたとき、簡単な操作で再調整ができる  
自動校正機能を搭載しています。(CAL)
- 超低速回転で安全性向上  
測定回転数は98rpmと超低速回転で大変安全です。

- アルミ裏取りウエイト位置指定機能付  
アウターウエイトを裏取りする場合、ウエイト貼付け位置を指示でき、ディスタンスバーにより正確な位置に張り付けることができます。
- コンパクトで省スペース  
重量52kgと小型・軽量のコンパクト設計です。



EU62-40  
SS適合機

仕様		EU62-40
型式		EU62-40
対象車種		軽・乗用車・中型トラック・二輪
ホイールリム径		1.0"~23.0"
ホイールリム幅		1.5"~20.0"
最大タイヤ径		870mm
最大タイヤ幅		400mm
タイヤ・ホイール重量		65Kg
測定時間		9秒
測定回転数		98RPM
表示		2面同時デジタル
ウエイト量		ノーマルモード 最少5g・5gステップ ファインモード 1g毎表示
停止機能		ハンドブレーキ
電源		単相100V 200W(50/60Hz)
入力方法		ディスタンス・手動入力
		リム径.....手動入力
		リム幅.....手動入力
サイズ mm		W.870xD.580xH.930
重量		52Kg

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

標準付属品 (EU660・62)

ラバーキャップ・クランプ EUW-PCP EUW40-CBP	クイックロックナット EUW40-CPD EUW40-GA
キャリバー EUW-CAL-2	ウエイトプライヤー A-250
テーパコーンセット EUW40 CPI CGR CMC C137	
スピンドルスタッド・ヘックスレンチ 62-215A HUB D40 ヘックスレンチ	アンカーボルト
オプションアダプター	
ユニバーサルアダプター EUW40-FRU	VLディスク・オプション EUW-G40 EUW40-VL
MCアダプター EUW66-RRMM	アダプター用シャフト 10mm EUW-P10-2 14mm EUW-P14-2 18mm EUW-P18-2

