

NARUTO 大型シリーズ



⑪ HWV-1500

⑫ HW-1305
⑬ HW-1600

⑭ HW-2002N

⑮ HW-1310

シリーズ	[NARUTO HWシリーズ]				
型式	⑪HWV-1500	⑫HW-1305	⑬HW-1600	⑭HW-2002N	⑮HW-1310
洗浄吐出量 (ℓ)	1500	1300	1600	2000	1300
吐出圧力 (MPa)	8	7		8	3~20
電源	三相AC-200V				
洗浄モーター馬力	3.7kW		5.5kW	7.5kW	
主ポンプ	三連セラミックプランジャーポンプ	三連ピストンポンプ		三連セラミックプランジャーポンプ	
使用燃料	白灯油				
燃料消費量 (ℓ/H)	約9~10		約10~12	約12~13	約9~10
温水温度 (℃)	常温~80 電子サーモスタット				
燃焼方式	ガンタイプ電気自動点火バーナー				
燃料タンク容量 (ℓ)	40				60
洗浄ホース	3/8×15m				
全体寸法 (W×L×Hm/m)	1155×747×1255	1004×1175×1388			1004×1195×1388
乾燥重量 (kg)	220	342	365	415	382
安全装置	モーター過負荷保護装置・アンローダーバルブ・電子制御ICリレー・安全弁・減圧弁・過熱防止・漏電ブレーカー				
凍結防止オートヒーター	200V 100W U型ヒーター				

本カタログに記載の仕様書は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

洗浄範囲が広がります。 **OPTION PARTS**

洗浄ガン



インサートグリップガン

サンドブラストガン

ショートガン

回転ブラシガン

下部洗浄用ガン

その他



Y型ストレーナー アキュムレーター

ホース・リール



ハイパワーホース

ハイパワーレッドホース

自動巻ホースリール

ノズル・ジョイント



洗浄ノズル

スピンジョイント

L型ジョイント

パイプ洗浄ノズル

カプラージョイント

ロータリージェットノズル

アジャスタブルノズル

レギュレーター

コインシューター



S式ドラフトレギュレーター

窒素トップ

コインシューター

※吐出圧力・流量をキャッチして動作する、自動起動停止装置もオプションで承ります。
 ▲注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。