

## 1/2" インパクトレンチ

### SA-16TH 軽量タイプ

12.7mm角インパクトレンチ

- 超小型で超軽量・本体重量1.3kg
- セットが簡単な右回転3段階・左回転無段階、レギュレーター一体型切替レバー
- エアホースの取り回しが楽なユニバーサルジョイント・360°回転



差込角	12.7mm
ボルト能力	16mm
最大トルク	450N・m
無負荷回転数	11,000rpm
本体重量	1.3kg
全長	160mm
空気消費量	360L/min
騒音レベル	89.5dB

### SA-1600PN

12.7mm角インパクトレンチ

SA-1600PN-2 ロングアンビルタイプ

- ピンレスワンハンマー方式
- レバー式左右切替
- 4段階切替レギュレーター



差込角	12.7mm
ボルト能力	16mm
最大トルク	340N・m
無負荷回転数	7,000rpm
本体重量	1.9kg
全長	171mm
空気消費量	500L/min
インレット径	1/4PT



## 3/4" インパクトレンチ

### SA-2000P & SA-25P 28P

19mm角インパクトレンチ

- ピンレスワンハンマー方式
- 4段階レギュレーター
- レバー式左右切替



	SA-2000P	SA-25P	SA-28P
差込角	19mm	19mm	19mm
ボルト能力	20mm	25mm	28mm
最大トルク	630N・m	1,100N・m	1,200N・m
無負荷回転数	5,900rpm	4,500rpm	4,400rpm
本体重量	4.5kg	6.5kg	6.5kg
全長	235mm	254mm	254mm
空気消費量	760L/min	800L/min	810L/min
インレット径	1/4PT	1/4PT	1/4PT




### SA-25GL & SA-28GL

19mm角インパクトレンチ

- ワンハンマー方式
- 4段階レギュレーター
- レバー式左右切替



	SA-25GL	SA-28GL
差込角	19mm	19mm
ボルト能力	25mm	28mm
最大トルク	950N・m	1,100N・m
無負荷回転数	4,500rpm	4,500rpm
本体重量	7.2kg	7.6kg
全長	470mm	470mm
空気消費量	1,170L/min	1,170L/min
インレット径	3/8PT	3/8PT



## 1" インパクトレンチ

### SA-38P

25.4mm角インパクトレンチ

- ピンレスハンマー方式
- 4段階レギュレーター
- レバー式左右切替



差込角	25.4mm
ボルト能力	38mm
最大トルク	2,400N・m
無負荷回転数	4,500rpm
本体重量	9.0kg
全長	265mm
空気消費量	1,260L/min
インレット径	3/8PT


### SA-380TGL

25.4mm角インパクトレンチ

- ツインハンマー方式
- 4段階レギュレーター
- 本体重量7.5kg



差込角	25.4mm
ボルト能力	38mm
最大トルク	1,850N・m
無負荷回転数	4,300rpm
本体重量	7.5kg
全長	520mm
空気消費量	1,280L/min
インレット径	3/8PT




### SA-3800GL

25.4mm角インパクトレンチ

- ピンレスハンマー方式
- 左右切替一体型3段階レギュレーター
- アングル型ホースジョイント



差込角	25.4mm
ボルト能力	38mm
最大トルク	2,000N・m
無負荷回転数	4,300rpm
本体重量	8.9kg
全長	490mm
空気消費量	1,260L/min
インレット径	1/2PT



### SA-45GL

25.4mm角インパクトレンチ

- ワンハンマー方式
- ダイヤル式4段階レギュレーター
- レバー式左右切替



差込角	25.4mm
ボルト能力	48mm
最大トルク	3,100N・m
無負荷回転数	3,100rpm
本体重量	16.5kg
全長	595mm
空気消費量	1,300L/min
インレット径	1/2PT

